



Características Generales

Interfaz de usuario

Pantalla de ventilador táctil a color, LCD TFT con un tamaño de 8.4", con controles de tipo membrana y perilla.

Alarmas audiovisuales con tres niveles de prioridad y mensajes en pantalla en español.

Control de intensidad de iluminación en pantalla para mejorar la legibilidad en la mesa de trabajo.

Sistema de Respiración

Circuito absorbedor, incluye un calefactor para la reducción de condensación.

El Bypass del Canister permite una fácil manipulación para el cambio de Cal Sodada sin interrumpir la ventilación mecánica.

Canister con capacidad de 1.3 kg (2.87 lb) de absorbente (1500 mL).

El fuelle tiene una capacidad de 20 a 1600 mL.

Válvulas antirretorno (inspiratoria y espiratoria), con domo interconstruido.

El ventilador proporciona un control preciso en todo los modos ventilatorios a elegir.



Salida auxiliar de gas fresco.

Salida auxiliar con flujo ajustable para puntas nasales.

Sistema de control limitador de la proporción oxígeno-óxido nitroso (guarda hipóxica).

Proporciona opciones para pacientes: adulto, pediátrico y neonato.

Flujómetros

Pantalla de flujómetros táctil a color, con un tamallo de 10.4" LCD TFT.

Los flujómetros electrónicos desplegables en la pantalla proporcionan un control preciso de flujo.

Los sensores de flujo son interconstruidos y libres de mantenimiento.

Vaporizadores

El soporte de vaporizadores ofrece un montaje de dos vaporizadores compatibles con sistema Selectactec.

Batería

Batería recargable, con un tiempo de respaldo de 30 min, con opción de 60 y 270 min.

Cajonera

Tres amplios cajones para almacenar los accesorios necesarios.

Ruedas

Ruedas antiestáticas, giratorias y con frenos frontales.

Clave SSA: 531.053.0356



ASOKAM, S.A. DE C.V. Gabriel Mancera 242, Col.Del Valle C.P.03100 México D.F. Tel 01 (55) 8590 8586 www.asokam.com.mx